

FR

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément à l'Annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011 (Règlement sur les produits de construction)

Vis de fixation Hilti pour cloison sèche S-DD08  
N° Hilti-SF-DoP-022

- 1. Code d'identification unique du produit type** : vis de fixation Hilti pour cloison sèche S-DD08
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4** : les numéros de type et de lot figurent sur l'emballage.
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Type générique et domaine d'application	Vis de fixation pour assemblage de rails/montants métalliques
Taille de produit couverte	Diamètre de filetage 3,5 mm
Matériau support et matériau fixé	Profilé métallique de nuance d'acier $\geq$ S235
État du matériau support et du matériau fixé	Épaisseur totale du profilé métallique $0,75 \leq t \leq 2,75$ mm
Matériau de l'élément de fixation, revêtements	S-DD08 Z : acier carbone, zingué
Type de tête de l'élément de fixation	Tête ovale
Type de filetage de l'élément de fixation	Filetage simple à pas fin

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5** : Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Principauté de Liechtenstein

- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2** : s. o.

- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V** : système 4

- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée** : aucune tâche à exécuter par une tierce partie selon EN 14566:2009-10

- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée** : s. o.

### 9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la flexion	Conforme	EN 14566:2009-10
Résistance à la corrosion	S-DD08 Z : $\geq$ essai au brouillard salin de 48 heures	
Résistance à la traction	$\geq$ 450 N	
Réaction au feu	Classe A1, aucune contribution à l'incendie	
Dureté de surface	$\geq$ 55 HRC	

- 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.**

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Tassilo Deinzer**  
Directeur de la BU Fixation directe

**Walter Hollenstein**  
Directeur de la Qualité de la BU Vissage

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, le 1er juillet 2013